



LAVORAZIONI
MECCANICHE
DI PRECISIONE



www.bonaldogroup.it

info@bonaldogroup.it

Tel +39 049 8870070

Fax +39 049 8886992

SLIDE 4: PARCO MACCHINE

- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB300MYW:
N° mandrini: 2
Assi controllati: X-Z-Y-C-W
Diametro tornibile: 310mm
Lunghezza tornibile: 760 mm
Posizioni utensili: 12x2
Posizioni motorizzate: 12x2
Passaggio barra: 70mm
Caricatore di barre L=1500mm
- N°1 TORNIO C.N.C. DOOSAN 3100 XLM:
Assi controllati: X-Z-Y-C
Diametro tornibile: 450mm
Lunghezza tornibile: 2000 mm
Posizioni utensili: 12
Posizioni motorizzate: 12
Passaggio barra: 100mm
Lunetta in ciclo
Contropunta in ciclo
- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB300M:
Assi controllati: X-Z-C
Diametro tornibile: 250mm
Distanza fra punte: 500mm
Posizioni motorizzate: 12
Passaggio barra: 70mm
- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB300MY TRB1:
Assi controllati: X-Z-Y-C
Diametro tornibile: 250mm
Lunghezza tornibile: 500 mm
Posizioni utensili: 12
Posizioni motorizzate: 12
Passaggio barra: 70mm
- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB15II TRB:
Diametro tornibile:250mm
Distanza fra punte: 500mm
Passaggio barra: 65mm
- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB15:
Diametro tornibile: 250mm
Distanza fra punte: 500mm
Passaggio barra: 65mm
- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB25:
Diametro tornibile: 370mm
Distanza fra punte: 1000mm
Passaggio barra: 65mm
- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB15II:
Diametro tornibile:360mm
Distanza fra punte: 500mm
Passaggio barra: 65mm
- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB15II:
Diametro tornibile:250mm
Distanza fra punte: 500mm
Passaggio barra: 70mm
- N°1 TORNIO C.N.C. OKUMA LB15II:
Diametro tornibile:250mm
Distanza fra punte: 500mm
Passaggio barra: 65mm