



LAVORAZIONI  
MECCANICHE  
DI PRECISIONE



www.bonaldogroup.it

info@bonaldogroup.it

Tel +39 049 8870070

Fax +39 049 8886992

## SLIDE 5: PARCO MACCHINE

- N°1 CENTRO DI LAVORO BRIDGEPORT VMC XP<sup>3</sup>1000:  
Assi controllati: X-Y-Z-W  
Corse X-Y-Z [mm]: 1.020-610-610  
Magazzino utensili: 32  
Velocità X-Y-Z [ml/min]: 43-43-36  
Accelerazione X-Y-Z [m/sec<sup>2</sup>]: 6-5-4  
Mandrino: BT 40  
Giri mandrino [giri/min]: 12.000
- N°1 CENTRO DI LAVORO OKUMA VH40:  
Assi controllati: X-Y-Z-B  
Nr° Pallet: 2  
Corse X-Y-Z [mm]: 560-450-450  
Magazzino utensili: 40  
Velocità X-Y-Z [ml/min]: 30-30-25  
Accelerazione X-Y-Z [m/sec<sup>2</sup>]: 3-3-2  
Mandrino: BT 40  
Giri mandrino [giri/min]: 10.000
- N°1 CENTRO DI LAVORO BROTHER TCS2A:  
Assi controllati: X-Y-Z  
Corse X-Y-Z [mm]: 480X360mm  
Magazzino utensili: 14  
Velocità X-Y-Z [ml/min]: 40-40-50  
Accelerazione X-Y-Z [m/sec<sup>2</sup>]: 8,2-8,2-11,45  
Mandrino: BT 30  
Giri mandrino [giri/min]: 16.000
- N°1 CENTRO DI LAVORO BROTHER TCS2A:  
Assi controllati: X-Y-Z  
Corse X-Y-Z [mm]: 420X300mm  
Magazzino utensili: 10  
Velocità X-Y-Z [ml/min]: 6-5-4  
Accelerazione X-Y-Z [m/sec<sup>2</sup>]: 0,6  
Mandrino: BT 30
- N°1 STOZZATRICE CAMS 200:  
Assi controllati: X-Y  
Lunghezza cava [mm]: 200  
Larghezza cava [mm]: 14  
Portata max Ø: 400mm
- N°1 TORNIO PARALLELO OMG 220:  
Diametro tornibile: 300mm  
Distanza fra punte: 800mm
- N°1 TORNIO PARALLELO OMG 320:  
Diametro tornibile: 450mm  
Distanza fra punte: 1500mm
- N°1 SEGATRICE A NASTRO RUSCH 280A:  
Diametro max di taglio: 290mm
- ALTRE MACCHINE TRADIZIONALI DI COMPLEMENTO